

## A melegvíz forrása



Vaillant MAG pro  
10 liter/perc teljesítményű vízmelegítő



## Hagyományos minőség

A Vaillant cég 1924 óta gyárt gázüzemű átfolyós vízmelegítőket. Azóta is folyamatosan továbbfejlesztjük ezeket a készülékeket. Kierlelt technika, kiváló minőségű anyagok és a tökéletes gyártás sok-sok éven át biztosítják a megbízható melegvíz-komfortot.

## A szolgáltatásnak nem kell drágának lennie:

- 10 l/perc melegvíz teljesítmény
- egyéni teljesítmény beállítás
- beépített füstgázvisszaáramlás érzékelő
- jól bevált piezo gyújtás

## Egyszerű szerelés és karbantartás

Az MAG pro vízmelegítő szerelési munkáihoz mindössze néhány egyszerű műveletre van csak szükség. A karbantartás is egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

## Az MAG pro mindenhol teljesíti feladatát

Akár lakáskorszerűsítésről, akár új épületről van szó, bármely építészeti kialakítás esetén akad megfelelő hely az MAG pro vízmelegítő számára. Ezt

- a készülék kompakt méretei
- a semleges design kialakítása
- az alacsony felületi hőmérséklet teszik lehetővé.

## Piezo-gyújtás: gombnyomásra üzemkész

Gyufa nélkül, egyszerű kézmozdulattal lobbantható lángra az MAG pro vízmelegítő gyújtólángja, amely azután a melegvízcsap kinyitásakor indítja a gázégőt.




## Melegvíz minden mennyiségben

Az MAG pro vízmelegítők az átfolyó víz felfűtésének elve alapján működnek. Ennek során a készülék addig melegíti az átfolyó vizet a beállított hőmérsékletre, amíg a melegvíz elvételre szükség van. A készülék előnyei:

- tetszés szerinti mennyiségű, beállított hőmérsékletű melegvíz
- a készülék csak akkor üzemel, ha melegvíz elvétel folyik
- elmarad a hosszú csővezeték vagy a melegvíztárolóban lévő vízmennyiség állandó hőmérsékleten tartása okozta hőveszteség

MAG pro 10-0 XZ		
Névleges hőteljesítmény	kW	17,4
Névleges hőterhelés	kW	20,5
Hőmérsékletválasztó gomb		
>forró< állás $\Delta T=50$ K	l/perc	3,2-5
>meleg< állás $\Delta T=25$ K	l/perc	7,2-10
Hidegvíz/melegvíz csatlakozás	Zoll	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
Gázcsatlakozás	Zoll	R <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Füstgáz csatlakozás	Ø mm	110
Magasság (deflektorral)	mm	634
Szélesség	mm	310
Mélység	mm	272
Tömeg	kg	10

Az Ön Vaillant partnere:



Vaillant Hungária Kft.  
1117 Budapest, Hunyadi János út 1.  
Tel: 464-7800    Telefax: 464-7801  
www.vaillant.hu    vaillant@vaillant.hu